



18.ÖZEL SİSTEM

Metal Yüzey Boya Vernik Tipleri

Special Metal Surface Coatings

2002-06-29

ECELAK Özel Metal Ürünleri kullanım amacına göre Vinil, Akrilik, Klor kauçuk ve değişik tiplerdeki polimerlerle hazırlanmış metal koruma ürünleridir. Ayrıca film yüzeyinde değişik efekt veren tipleri ise kullanılan rezin tipine bağlı olarak farklılık gösterir. Bunlar metal yüzeylerde farklı istek ve amaçlar için üretilen dekoratif ve koruyucu özellikte özel kullanımlı boya ve kaplama malzemeleridir.

I- Özel Tip Metal Astarları (Special types Metal primers)

1	ECELAK Wash Primer Astar (2 komponentli)4+1	Alüminyum ve galvaniz yüzeylerde yapışma artırıcı ilk astar kat olarak kullanılır. Yalnızca pistole ile uygulanır.
2	ECELAK Mono Sac Astarı (1K Wash Primer)	Tek komponentli olarak Wash Primer gibi de kullanılabilir. Galvaniz ve alüminyum yüzeylere iyi yapışır. Çatılarda fırça ile de uygulanabilir. İlk zemin astarı
3	ECELAK Alegro Sac Astarı (2 komponentli)2+1	Elektronik küçük boyutlu sac kutu ve aksamalarda larda astar yada sonkat boya olarak kullanılır. İki bileşenlidir. Zemine iyi yapışır.
4	ECELAK Welding Primer	Hızlı kurur ve kürleşir. Boyanmış metal yüzeylerde kaynak anında yanmayan astartır. Yalnızca kaynak yapılması gerekli yerlere uygulanabilir.
5	ECELAK Trio Astar Boya	Üzerine her tip sonkat atılabilir. Genellikle Sentetik oto boya astarı olarak kullanılır. Hızlı kurur ve sertleşir. Zemine yapışması son derece iyidir.

II- Özel Tip Metal Vernikleri (Special types metal varnishes)

1	ECELAK Bronz Verniği (fırınlanan tip)	Bronz, bakır ve pirinç gibi metal yüzeylerin kararmasına karşı etkilidir. Silinebilir. Zamanla dökülmez.
2	ECELAK 2K Yanma Gecikmeli Vernik	Metal, Ahşap ve MDF yüzeylerde alevlenmeyi ve tutuşmayı belli bir süre geciktirici özellikte bir verniktir. Kapı ve pencere gibi yerlerde kullanılır.
3	ECELAK 1K Yanma Gecikmeli Vernik	Metal, Ahşap ve MDF yüzeylerde alevlenmeyi ve tutuşmayı belli bir süre geciktirici özellikte bir verniktir. Kapı ve pencere gibi yerlerde kullanılır.
4	ECELAK Antiasit Vernik	Asit solusyonlarına karşı dayanıklı bir verniktir. Asit temas eden yerlerin korunmasında kullanılır. Tek bileşenlidir. Hızlı kurur ve kürleşir.

III- Özel Tip Yardımcılar (Special types metal auxiliary)

1	ECELAK Boya Sökücü Jel	Her tip eski boya kalıntılarının ve istenmeyen organik kaplamaların kolaylıkla kazınarak temizlenmesinde etkilidir.
---	-------------------------------	---

Daha ayrıntılı teknik bilgi, her ürün için ayrı hazırlanmış "Teknik Bülten"lerimizden edinilebilir.

Teknik bültendeki bilgi ve öneriler sadece yol gösterici nitelikte olup garanti anlamında değerlendirilmemelidir. Teknik değişiklik hakkı saklıdır.
Our technical informations are for guidance only; all data contained therein are given without guarantee. Technical modifications reserved.

Ecelak Boya ve Kimya San.Tic.Ltd.Şti.

Gölcükler Mah.No:350 Menderes-İZMİR 35471 TURKEY P.O.Box: 4 Menderes

Tel:0(232) 782 1254 – 0(232) 782 4605 Fax:0(232) 782 22 55

e-mail: bilgi@ecelak.com <http://www.ecelak.com>



18.ÖZEL SİSTEM

Metal Yüzey Boya Vernik Tipleri

Special Metal Surface Coatings

2002-06-29

ECELAK Özel Metal Ürünleri kullanım amacına göre Vinil, Akrilik, Klor kauçuk ve değişik tiplerdeki polimerlerle hazırlanmış metal koruma ürünleridir. Ayrıca film yüzeyinde değişik efekt veren tipleri ise kullanılan rezin tipine bağlı olarak farklılık gösterir. Bunlar metal yüzeylerde farklı istek ve amaçlar için üretilen dekoratif ve koruyucu özellikte özel kullanımlı boya ve kaplama malzemeleridir.

IV- Özel Tip Metal Boyaları (Special metal finishing coatings)

1	ECELAK Isı Dayanımlı Boya ‘Yanmaz Boya’ (Max.600°C lik)	600°C ye kadar sürekli ısıya dayanıklıdır. Siyah ve gümüş rengine. Ekzoslarda, metal bacalarda, şömine, soba ve para kasalarında
2	ECELAK Isı Dayanımlı Boya-501 (Baca Boyası-501)(Max.300°C lik)	Yüksek ısı görmeyen baca, şömine ve sobalarda kullanılır. 300°C sürekli ısı dayanımındadır. Siyah, sarı ve metalik gri renklerde
3	ECELAK Isı Dayanımlı Boya-517 (Baca Boyası-517)(Max.200°C lik)	Yüksek ısı görmeyen baca, şömine ve sobalarda kullanılır. 200°C sürekli ısı dayanımındadır. Siyah, metalik gri ve değişik renklerde
4	ECELAK Fenovin Boya (Baca Boyası-404)(Max.200°C lik)	Yüksek ısı görmeyen baca, ısıtma ve havalandırma fanı gibi yerlerde kullanılır. 200°C bölgesel ısı dayanımındadır. Değişik renklerde
5	ECELAK 2K Yanma Gecikmeli Boya	Metal, Ahşap ve MDF yüzeylerde alevlenmeyi ve tutuşmayı belli bir süre geciktirici özellikte bir verniktir. Kapı ve pencere gibi yerlerde kullanılır.
6	ECELAK 1K Yanma Gecikmeli Boya	Metal, Ahşap ve MDF yüzeylerde alevlenmeyi ve tutuşmayı belli bir süre geciktirici özellikte bir verniktir. Kapı ve pencere gibi yerlerde kullanılır.
7	ECELAK Güneş Kolektör Boyası	Güneş ışığını absorblama özelliği yüksek mat siyah boyadır. Galvanize ve sac yüzeye yapışması ve UV dayanımı iyidir. Güneş kolektörlerinde kullanılır.
8	ECEPOX 2K Epoxy Ferforje Boyası (Mat siyah)	Madeni bahçe mobilya ve korkuluklarında, ferforjelerde kullanılır. Dış dayanımı, aşınması, neme ve güneşe dayanımı mükemmeldir. Mat siyah
9	ECELAK 2K Küvet Boyası	Küvet, Lavabo ve benzeri yerlerde kullanılır. Su ve aşınma dayanımı mükemmeldir. Her tip yüzeye uygundur. İki bileşenli, sert ve dayanıklıdır.
10	ECELAK Çatlak Boya (Crackle Lacquer)	Metal, ahşap, toprak ve alçıdan yapılmış eşyaların yüzeyinde çatlak görüntülü desen elde etmek için kullanılır. Üzerine vernik atılır.
11	ECELAK Antiasit Enamel	Asit solusyonlarına karşı dayanıklı bir verniktir. Asit temas eden yerlerin korunmasında kullanılır.
12	ECEPOX 2K Epoxy Antiasit Boya	Asit temasındaki makine ve cihazlarda, beton ve seramik yüzeylerde kullanılır. İki bileşenli asit ve alkali dayanımı iyidir.
13	ECELAK 2K PolyHidrin Boya	Solventsiz özel tip rezinli. Pistole ve fırça uygulamalı. Kalın ve sert film verir. Parlak, sert ve çizilmez. Hata kapatır. Makine ve cihazlarda

Teknik bültendeki bilgi ve öneriler sadece yol gösterici nitelikte olup garanti anlamında değerlendirilmemelidir. Teknik değişiklik hakkı saklıdır.
Our technical informations are for guidance only; all data contained therein are given without guarantee. Technical modifications reserved.

Ecelak Boya ve Kimya San.Tic.Ltd.Şti.

Gölcükler Mah.No:350 Menderes-İZMİR 35471 TURKEY P.O.Box: 4 Menderes

Telf:0(232) 782 1254 – 0(232) 782 4605 Fax:0(232) 782 22 55

e-mail: bilgi@ecelak.com http://www.ecelak.com