



588 Polimer Pigment Pastalar

Özellikleri

Ocak 09

(588 Polimer Tinting Colors Specifications)

- Poliüretan, PVC, kauçuk poliamid, akrilik gibi bir çok polimer sistemlerde kullanılabilme..
- Yüksek pigment miktarı ve **örtücülük**..
- Akışkan ve kolay karışabilme özelliği
- Yüksek renk verme gücü (**tinting strenght**)
- İyi renklendirme uyumluluğu (**color acceptance**)
- Ambalajında zamanla katılaşp kurumama.
- Organik solvent içermez. (çok düşük VOC değeri)
- Kullanıldıkları sistemde fleksibiteyi sınırsız destekleme
- Kısa sürede farklı renklerin üretim kolaylığı,
- Kalite sürekliliği..

- Teknik bilgi ve öneriler, laboratuvar çalışmaları sonucudur. Ortam ve sistem koşullarına bağlı olarak denenerek uygulanmalıdır.
- Daha ayrıntılı teknik bilgi, her ürün için ayrı hazırlanmış "Teknik Bülten"lerimizden edinilebilir.

Teknik bültendeki bilgi ve öneriler sadece yol gösterici nitelikte olup garanti anlamında değerlendirilmemelidir. Teknik değişiklik hakkı saklıdır.
Our technical informations are for guidance only; all data contained therein are given without guarantee. Technical modifications reserved.

1

Ecelak Boya ve Kimya San.Tic.Ltd.Şti.

Gölcükler Mah.No:350 Menderes-İZMİR 35471 TURKEY P.O.Box: 4 Menderes

Telf:0(232) 782 1254 – 0(232) 782 4605 Fax:0(232) 782 22 55

e-mail: bilgi@ecelak.com <http://www.ecelak.com>



588 Polimer Pigment Pastalar

Uygulama Alanları

(560 Polimer Tinting Color Applications)

ECELAK 588 Polimer Konsantre Pigment Pastaları, film, rulo yada mikserle hamur halinde karıştırılarak kalıplanan tüm polimerik yapı sistemlerinin renklendirme gerekliliklerine tam olarak cevap verecek biçimde hazırlanmıştır. Bu nedenle oldukça **geniş bir uygulama alanı** bulur.

588 Polimer Konsantre Renk Pastaları ile aşağıda belirtilen tip sistemlerin renklendirilmesinde başarıyla kullanılabilir.

- **Poliüretan bazlı kauçuk, kaplama sünger ve ayakkabı taban hamurlarında**
- **PVC boru ve benzer malzemelerde**
- **Kauçuk kayış ve bantlarda**
- **Solventsiz Epoksi ve PU kaplamalarda**

Kullanım ve renk hazırlamada aşağıda belirtilen konulara dikkat etmek daha nitelikli sonuç alınmasına yardımcı olacaktır.

- Kullanmadan önce iyice karıştırınız.
- Tartımlar teraziyle ve ağırlıkça yapılmalıdır.
- Kullandıktan sonra pasta renk ambalajı sıkıca kapatılmalıdır.
- Kuru ve serin yerde kapalı ambalajlarında stoklanmalıdır.
- Üretim tarihinden başlamak üzere 1 yıl içinde kullanılması önerilir.

- Teknik bilgi ve öneriler, laboratuvar çalışmaları sonucudur. Ortam ve sistem koşullarına bağlı olarak denenerek uygulanmalıdır.
- Daha ayrıntılı teknik bilgi, her ürün için ayrı hazırlanmış "Teknik Bülten"lerimizden edinilebilir.