



# 4.OTO TAMİR

## Boya ve Koruma Sistemleri

**Auto Repair Surface Coatings**

Şubat 06

### **Oto Astar ve Koruyucu Katları**

*(AutoRepair Primers and undercoats)*

**ECELAK** Oto Astar ve Koruyucu Sistemleri, özellikle metal yüzeylere iyi yapışan (Adhesive), çarpma dayanımı olan (Stone-chip), pas ve çürüme önleyici (antikoroziyif) özellikteki polimerlerle üretilmişlerdir. Bunlar iki yada tek bileşenli olabilirler. Özelliklerine göre seçim yapılmalıdır. Unutulmamalıdır ki, astar ve koruyucu katların performansı oldukça iyi hazırlanmış ve temizlenmiş yüzeylerde en üst düzeyde olacaktır.

1	<b>ECELAK 2K Filler 4+1 Astarlar</b> (2 bileşenli) 4+1	Poliüretan, Akrilik ve Epoksi tip, yüzeye yapışan 4+1 karışumlu oto sac astarları
2	<b>ECELAK 1K Filler Astarlar</b>	Komponentsiz. Sentetik yada Hızlı kuruyan tiplerde. Her tip son kat için uygun
3	<b>ECELAK Mono Sac Astarı</b> (Bileşensiz)	Sac astarı yapışma ve korozyon özelliği iyi. İlk kat astar olarak

### **Oto Tamir Sonkatları**

*(AutoRepair Finishing Coatings)*

**ECELAK** Oto Sonkat Sistemleri, iyi hazırlanmış ve alt işlentisi iyi yapılmış metal yüzeylerde oldukça parlak, sert ve adhezif filmler verir. UV ışın dayanımları yeterli düzeydedir. Bunlar iki yada tek bileşenli olabilirler. Özelliklerine göre seçim yapılmalıdır. Bunun yanında bazkat renk sistemleri ve 2K Akrilik renk pastaları da bulunmaktadır. Otomotiv sanayiindeki metal ve plastik aksam üzerine uygulanan metal efektli yada opak yapıdaki öteki koruyucu ve dekoratif kaplama malzemeleri firmamızca üretilmektedir.

1	<b>ECELAK 2K InterAcryl Oto Sistemleri</b> (2K MS InterAcrylic Auto Repair Coatings)	İki bileşenli akrilik oto sistemleridirler..Dış koşullara mükemmel dayanıklı, sert ve parlak. Özel olarak oto sistemine uygun biçimde hazırlandıkları için zamanla solmazlar ve donuklaşmazlar.
2	<b>ECELAK UniComp Oto Metalik Bazkatlar</b>	Metalik bazkat bir boyadır. Sertleştirici kullanılmaz. Uygulamadan 8-10 saat sonra üzerine 2K Akrilik Oto Verniği atılır. İstenirse 80-60°C de fırınlanabilir. Canlı ve üniform metalik renkle verir.
3	<b>ECELAK Sentetik Oto Boyası</b>	Parlak,dengeli sertlik ve dış dayanımı yüksek.. Örtücü. Kamyon, kamyonet, otobüs, damper. Makina ve tabela boyanmasında kullanılır.

*Daha ayrıntılı teknik bilgi, her ürün için ayrı hazırlanmış "Teknik Bülten"lerimizden edinilebilir.*

Teknik bültendeki bilgi ve öneriler sadece yol gösterici nitelikte olup garanti anlamında değerlendirilmemelidir. Teknik değişiklik hakkı saklıdır.  
Our technical informations are for guidance only; all data contained therein are given without guarantee. Technical modifications reserved.

**Ecelak Boya ve Kimya San.Tic.Ltd.Şti.**

Gölcükler Mah.No:350 Menderes-İZMİR 35471 TURKEY P.O.Box: 4 Menderes

Tel:0(232) 782 1254 – 0(232) 782 4605 Fax:0(232) 782 22 55

e-mail: [bilgi@ecelak.com](mailto:bilgi@ecelak.com) http://[www.ecelak.com](http://www.ecelak.com)