

## Ecelak Zemin Kaplama Sistemleri

# Beton Yüzey Kaplama Maliyet Analizi



12 Şubat 2004

Uygulama yapılacak beton zemine uygun şap betonu atılmış, kuru ve tam sertleşmiş olmalıdır. Zemin temiz, nemsiz ve boyamaya hazır olmalıdır. Uzman kişilerce 12°C üzerindeki sıcaklıklarda ve düşük nem ortamında uygulama yapılmalıdır.

### Solventli Sistem Yer kaplama Analizi

Kaplama tipi	Kaplama sistemi	Uygulama tipi ve katı	Kuru film kalınlığı	m <sup>2</sup> deki harcama	Fiyatı €/kg	m <sup>2</sup> deki tutar €/kg	Özellikleri
Beton empenye sistemi	<b>ECELAK 2K</b> Epoksi Emp.Beton Astar Vernik 1.kat	Fırça yada rulo 1 kat	20 mikron tek kat	150-180 gram kayıplar dahil 1 kat	<b>3.85 €/kg</b>	<b>0.577 €/m<sup>2</sup></b>	Betonun gevşek dokularını bağlar. Kaplamanın zemine yapışmasını artırır.
Solventli sistem yer kaplama	<b>ECELAK 2K</b> Solventli Epoksi Beton Boyası 40 mikron kalınlıkta 2 kat	Fırça yada rulo ile 2 kat	40 mikron tek kat=80 mikron 2 kat	80 mikron için 0.5 kg kayıplar dahil	<b>4.50 €/kg</b>	<b>2.25 €/m<sup>2</sup></b>	Solventli ve kolay uygulama, uzun karışım ömrü. İnce film kalınlığı

### Solventsiz Sistem Yer kaplama Analizi

Kaplama tipi	Kaplama sistemi	Uygulama tipi ve katı	Kuru film kalınlığı	m <sup>2</sup> deki harcama	Fiyatı €/kg	m <sup>2</sup> deki tutar €/kg	Özellikleri
Solventsiz Beton astar sistemi	<b>ECELAK 2K</b> Solventsiz Beton Astar Verniği 100- 200 mm kalınlıkta 1 kat	Sıyırma ile 1 kat	100-200 mikron tek kat	100-200 mikron için 1 kg kayıplar dahil	<b>7.10 €/kg</b>	<b>3.55-7.10 €/m<sup>2</sup></b>	Betonun gevşek dokularını bağlar. Doldurucu ve sert bir yapı oluşturur.
Solventsiz sistem yer kaplama	<b>ECELAK 2K</b> Solventsiz Yer Kaplama 200 mm kalınlıkta 1 kat	Fırça yada rulo ile 1 kat	200 mikron tek kat	200 mikron için 1 kg kayıplar dahil	<b>6.75 €/kg</b>	<b>6.75 €/m<sup>2</sup></b>	Düzgün, sert ve parlak yüzey. Estetik
Solventsiz silisli self leveling	<b>ECELAK Self-Levelling</b> Yer Kaplaması (Kumsuz olarak) 2 mm kalınlıkta 1 kat	Özel kaplama ekipmanları ile 1 kat	2 mm kalınlık bir kat	2 mm kalınlık için 4 kg kayıplar dahil	<b>6.75 €/kg</b>	<b>13.00 €/m<sup>2</sup></b>	4 kg harcamanın 2 kg silistir ve fiyata dahil değildir. Sert, parlak ve darbe dayanımı iyi

**Not:** Hesaplamalar zemin düz ve pürüzsüz varsayılarak yapılmıştır. Beton yapısına, uygulama biçimine ve uygulayıcıya bağlı olarak verilen değerler değişiklik gösterebilir.

Teknik bütündeki bilgi ve öneriler sadece yol gösterici nitelikte olup garanti anlamında değerlendirilmemelidir. Teknik değişiklik hakkı saklıdır.

Our technical informations are for guidance only; all data contained therein are given without guarantee. Technical modifications reserved.

**Ecelak Boya ve Kimya San.Tic.Ltd.Şti.**

Gölcükler Mah.No:350 Menderes-İZMİR 35471 TURKEY P.O.Box: 4 Menderes

Telf:0(232) 782 1254 – 0(232) 782 4605 Fax:0(232) 782 22 55

e-mail: [bilgi@ecelak.com](mailto:bilgi@ecelak.com) <http://www.ecelak.com>